





Beschlag zum Drehen und seitlich Einschieben von Holztüren bis 35 kg. Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmässigem Fugenbild. Push-to-open Funktion für grifflose Schrank-Konstruktionen.

Produkt-Highlights

-  **Produktivität** Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad mit intuitiver Justierung
-  **Komfort** Ergonomische Bewegungsunterstützung für gleichmässigen, leichtgängigen Bewegungsablauf
-  **Ästhetik** Schrank-Konstruktion ohne Griff – die Technik bleibt unsichtbar



Technische Vorgaben

-  10–35 kg
-  1900–2700 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm





Einbaubeispiele

Türe auf Boden und Deckel aufschlagend



Benötigte Komponenten für einen Schrank



Hawa Concepta III 35 Push, links

	Nr.
Hawa Concepta III 35, Grundgarnitur links, Türhöhe 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Push, links	30998
Holmprofil L= 2474 mm, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	30771

Hawa Concepta III 35 Push, rechts

	Nr.
Hawa Concepta III 35, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	30997
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Push, rechts	30999
Holmprofil L= 2474 mm, für Türhöhe 1900–2700 mm, Aluminium, eloxiert	30771

Berechnungen Gewicht- und Türgrößenverhältnis

Das maximale Gewicht muss je nach Türgrößenverhältnis angepasst werden.

		DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width / IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta						
		440	500	550	600	650	700	750
DE Türhöhe / FR Hauteur de porte / EN Door height / IT Altezza anta / ES Altura de puerta	2700	35	35	35	35	35	35	35
	2650	35	35	35	35	35	35	35
	2600	35	35	35	35	35	35	35
	2550	35	35	35	35	35	35	35
	2500	35	35	35	35	35	35	35
	2450	35	35	35	35	35	35	34
	2400	35	35	35	35	35	35	33
	2350	35	35	35	35	35	34	32
	2300	35	35	35	35	35	34	31
	2250	35	35	35	35	35	33	31
	2200	35	35	35	35	34	32	30
	2150	35	35	35	35	33	31	29
	2100	35	35	35	35	32	30	28
	2050	35	35	35	34	31	29	27
	2000	35	35	35	33	30	28	26
	1950	35	35	35	32	29	27	26
	1900	35	35	34	31	29	27	25

DE Maximale Gewichte in kg
FR Poids maximale en kg
EN Maximum weights in kg
IT Pesi massimo in kg
ES Pesos máximos en kg













DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /
ES Peso de puerta en kg

Hawa Konfigurator

Auflistung der Einzelteile, welche in den Garnituren enthalten sind:








Grundgarnitur für 1 Dreh-Einschiebetüre bis 35 kg

	Nr.
Hawa Concepta III 35, Grundgarnitur links, Türhöhe 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 35, Grundgarnitur rechts, Türhöhe 1900–2700 mm	30997






		30996	30997	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Nutensteine für Scharnierbefestigung, Kunststoff, schwarz	4	4	30686
	Scharnieraufnahme mit Höheneinstellung, Stahl, vernickelt	1	1	30738
	Topfscharnier, mit Dämpfung und Schliessfeder, Stahl, vernickelt	4	4	31070
	Set zu Topfscharnieren, 8 Stück Schrauben 4x16 mm, 3 Stück Türanschlagpuffer	1	1	30811
	Profil zu Magnetführung, mit Doppelklebeband, Stahl, schwarz, L= 730 mm	2	2	30983
	Euroschraube, 6x13 mm, Stahl, schwarz, Set à 6 Stück	1	1	30986
	Führungsschiene unten links, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm	1		30805
	Laufschiene oben links, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm	1		31059
	Senkkopfschraube, 4,5x20 mm, Stahl, verzinkt, Set à 16 Stück	1	1	30810
	Set Justierwerkzeug	1	1	31047
	Führungsschiene unten rechts, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm		1	30806
	Laufschiene oben rechts, Aluminium, eloxiert, L= 838 mm		1	31060

Dazu passende Einschiebegarnitur


	Nr.
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Push, links	30998
Hawa Concepta III 25/35, Einschiebegarnitur Push, rechts	30999

		30998	30999	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Einschiebeeinheit Hawa Concepta III 25/35 Push, links	1		31038
	Endanschlagwinkel zu Push-Ausstosser, Stahl verzinkt	1	1	31043
	Push-Ausstosser, Kunststoff, schwarz	1	1	31010
	Push-to-open mit Adapterplatte, Kunststoff, schwarz	1	1	30838
	Abdeckkappen-Set Hawa Concepta III Push, zu Anschlag links, Kunststoff, schwarz	1		30818
	Einschiebeeinheit Hawa Concepta III 25/35 Push, rechts		1	31039
	Abdeckkappen-Set Hawa Concepta III Push, zu Anschlag rechts, Kunststoff, schwarz		1	30827

Korpus Verbindungsteile

		mm	Nr.
	Connector-Set 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	560	31005
	Connector oben 55 mm, für Verbindung Aussenseite mit Korpus	560	31430
	Connector oben 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren	500	31006
	Connector unten 110 mm, für zwei Dreh-Einschiebetüren	500	31246
	Connector unten 110 mm für zwei Dreh-Einschiebetüren (für Montage vor fixem Sockel)	26	31007

Führungen


		Nr.
	Führung für zwei einliegende Dreh-Einschiebetüren, Aluminium	25680

Zubehör

		Nr.
	Halter für Halemeier Abschaltautomatik Dazu passender Taster Artikel 36 979 01 für Halemeier Abschaltautomatik (Safety Box)	31020


Ausrichtbeschlag, Aluminium

→ Details ab Seite 258


		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 2240-2850 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar für Türen 1215-2240 mm	056.3192.071
	Ausrichtbeschlag für Türen 2040-2600 mm, Aluminium, kürzbar für Türen 1775-2040 mm	056.3192.072

Ausrichtbeschlag, Aluminium, schwarz eloxiert

→ Details ab Seite 258




		Nr.
	Ausrichtbeschlag für Türen 2240-2850 mm, Aluminium, eloxiert, schwarz	056.3192.074
	Ausrichtbeschlag für Türen 2040-2600 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, kürzbar für Türen 1775-2040 mm	056.3192.075

Ausrichtbeschlag





Weitere Einbaubeispiele



Aufsatzschrank



Schrank ohne Möbelboden




Türen einliegend




* demontabel

Raumhohe Türen



* demontabel


Berechnung Beschlagstiefe




	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	$TB + 92 + Z3 - M$
E1	$TB - M$
M	$\geq S + 3$ $\leq TB - 320$

Türe bündig mit Aussenseite



Türe vorstehend



Anleitungen

Videos

Zubehör

– Ausrichtbeschlag ab Seite 258

Planung/Ausführung

Konfigurieren Sie mit nur wenigen Klicks auf www.hawa.com/konfigurator

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.