







Ferrure pour pivotement et escamotage latéral des portes en bois jusqu'à 35 kg. Conception de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Fonction Push-to-open pour des structures sans poignée.

Produits phares



-  **Productivité** Montage facile grâce au degré élevé de prémontage avec réglage intuitif
-  **Confort** Soutien ergonomique du mouvement permettant un déplacement régulier et léger
-  **Esthétique** Structure d'armoire sans poignée – la technique demeure invisible

Spécifications techniques



	10–35 kg
	1900–2700 mm
	440–750 mm
	18–26 mm



Exemples de montage Porte en applique sur le caisson



Les composants nécessaires pour une armoire



Hawa Concepta III 35 Push, à gauche

	N°.
Hawa Concepta III 35, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Push, à gauche	30998
Profil de montant L= 2474 mm, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé	30771

Hawa Concepta III 35 Push, à droite

	N°.
Hawa Concepta III 35, garniture de base à droite, hauteur de porte 1900–2700 mm	30997
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Push, à droite	30999
Profil de montant L= 2474 mm, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé	30771

Calculs du rapport entre poids et dimensions de la porte

Selon le rapport des dimensions de la porte, le poids maximal doit être adapté.

		DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width / IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta						
		440	500	550	600	650	700	750
DE Türhöhe / FR Hauteur de porte / EN Door height / IT Altezza anta / ES Altura de puerta	2700	35	35	35	35	35	35	35
	2650	35	35	35	35	35	35	35
	2600	35	35	35	35	35	35	35
	2550	35	35	35	35	35	35	35
	2500	35	35	35	35	35	35	35
	2450	35	35	35	35	35	35	34
	2400	35	35	35	35	35	35	33
	2350	35	35	35	35	35	34	32
	2300	35	35	35	35	35	34	31
	2250	35	35	35	35	35	33	31
	2200	35	35	35	35	34	32	30
	2150	35	35	35	35	33	31	29
	2100	35	35	35	35	32	30	28
	2050	35	35	35	34	31	29	27
	2000	35	35	35	33	30	28	26
	1950	35	35	35	32	29	27	26
	1900	35	35	34	31	29	27	25

DE Maximale Gewichte in kg
FR Poids maximale en kg
EN Maximum weights in kg
IT Pesi massimo in kg
ES Pesos máximos en kg













DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg / EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg / ES Peso de puerta en kg

Hawa Configurateur

Liste des pièces détachées inclus dans les garnitures :








Garniture pour 1 porte pivotante et escamotable jusqu'à 25 kg

	N°.
Hawa Concepta III 35, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 35, garniture de base à droite, hauteur de porte 1900–2700 mm	30997

		30996	30997	N°.
Garniture composée de :				
	Coulisseaux pour fixation de charnière, plastique, noir	4	4	30686
	Embase pour charnière avec réglage de la hauteur, acier, nickelé	1	1	30738
	Charnière à corps, avec amortisseur et ressort de fermeture, acier, nickelé	4	4	31070
	Kit de charnières à corps, 8 pièces vis 4x16 mm, 3 pièces butées de porte	1	1	30811
	Profil pour guidage magnétique, avec bande adhésive double face, acier, noir, L=730 mm	2	2	30983
	Vis euro 6x13 mm, acier, noir, kit de 6 pièces	1	1	30986
	Rail de guidage en bas à gauche, aluminium, anodisé, L=838 mm	1		30805
	Rail de roulement en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 838 mm	1		31059
	Vis à tête fraisée 4,5x20 mm, acier, zingué, kit de 16 pièces	1	1	30810
	Kit d'outil de réglage	1	1	31047
	Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L=838 mm		1	30806
	Rail de roulement en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 838 mm		1	31060

Garniture d'escamotage adaptée

	N°.
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Push, à gauche	30998
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Push, à droite	30999

		30998	30999	N°.
Garniture composée de :				
	Unité d'escamotage Hawa Concepta III 25/35 Push, à gauche	1		31038
	Équerre de butée pour éjecteur Push, acier, zingué	1	1	31043
	Éjecteur Push, plastique, noir	1	1	31010
	Push-to-open avec plaque d'adaptation, plastique, noir	1	1	30838
	Kit de caches Hawa Concepta III Push, pour butée à gauche, plastique, noir	1		30818
	Unité d'escamotage Hawa Concepta III 25/35 Push, à droite		1	31039
	Kit de caches Hawa Concepta III Push, pour butée à droite, plastique, noir		1	30827

Pièces de raccordement pour le corps

		mm	N°.
	Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	560	31005
	Ferrure d'assemblage en haut 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	560	31430
	Ferrure d'assemblage en haut 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables	500	31006
	Ferrure d'assemblage en bas 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables	500	31246
	Ferrure d'assemblage en bas 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables (pour montage devant un socle fixe)	26	31007

Guidages

		N°.
	Guidage pour deux portes escamotage latéral intérieures, aluminium	25680

Accessoires

		N°.
	Support pour dispositif d'arrêt automatique de la société Halemeier. Touche adaptée Réf. 36 979 01 pour le dispositif d'arrêt automatique Halemeier (Safety Box)	31020

Ferrure de redressement, aluminium

→ Détails à partir de la page 260


		N°.
	Ferrure de redressement pour portes 2240–2850 mm, aluminium, anodisé, à raccourcir pour portes 1215–2240 mm	056.3192.071
	Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, à raccourcir pour portes 1775–2040 mm	056.3192.072

Ferrure de redressement, aluminium, noir anodisé

→ Détails à partir de la page 260




		N°.
	Ferrure de redressement pour portes 2240–2850 mm, aluminium, anodisé, noir	056.3192.074
	Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, noir anodisé, à raccourcir pour portes 1775–2040 mm	056.3192.075

Ferrure de redressement





Autres exemples de montage



Armoire superposée



Armoire sans fond de meuble




Portes encastrées




* démontable

Portes allant du sol au plafond



* démontable


Calcul de la profondeur de ferrure




	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	TB + 92 + Z3 - M
E1	TB - M
M	≥ S + 3 ≤ TB - 320

Porte affleurante avec face extérieur



Porte en saillie



Instructions

Vidéos

Accessoires

– Ferrure de redressement à partir de la page 260

Planification/exécution

Configurez en quelques clics sur www.hawa.com/configurateur

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.