


















Pour chaque besoin et chaque idée la bonne solution pour portes coulissantes

Notre gamme complète de solutions pour portes coulissantes sur le bâtiment, dans le bâtiment et pour le meuble couvre tous les besoins dans tous les domaines d'application, pour tous les types de mouvements et pour toutes les variantes de coulissement.

Cette gamme très complète est continuellement étendue. En outre, Hawa Sliding Solutions propose également des solutions individuelles et sur mesure. Nous développons des solutions spéciales en étroite collaboration avec nos partenaires et clients. Peut-être avec vous aussi ?

 Sur le bâtiment	Spécifications techniques							Design/Montage				Application recommandée			Utilisation en extérieur	
																
Bois																
Volets coulissants																
HAWA Frontslide	60/100/140	45/50/60	3200	400-1200		6000	15.36	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HAWA Frontslide matic	60/100/140	45/50/60	3200	550-1200	6.24	7500	15.36	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Volets repliables en accordéon																
HAWA Frontfold	20	28-36	3200	600				X			X	X	X	X	X	X
HAWA Frontego	30	28-32	700-3200	300-600		3.6 m	2x12	X			X	X	X	X	X	X
Solution spéciale repliable																
HAWA Aperto	60	35-50	2600	550-950				X			X	X	X		X	X
Fenêtres																
HAWA Vertical	150	85	1200*	3200**					X		X	X	X		X	X

* À une hauteur de 1200 mm, la largeur est limitée à 2000 mm en raison du palan

** À une largeur de 3200 mm, la hauteur est limitée à 900 mm en raison du palan



Dans le bâtiment

	Spécifications techniques						Montage						Application recommandée			Utilisation en extérieur	
Bois																	
Portes coulissantes																	
HAWA Junior	40/80/120/160/250	35-80	4000	3000		40/80/120	X	X	X	X			X	X	X		
HAWA Media	70	35-80	4000	3000			X	X		X			X	X			
HAWA Ordena	70	30-40	2600	3000				X	X	X			X	X			
EKU Porta	45/60/100/300/600	18-100	6000	5000		40/60/100	X	X	X	X			X	X	X		
HAWA Silenta	150	35-80	4000	3000				X	X	X			X	X			
HAWA Super	500	45-100	6000	5000			X	X		X			X	X	X		
HAWA Suono	100	51-54	2700	700-1400		X	X						X	X	X		
Parois coulissantes																	
HAWA Aperto	60	35-50	2600	550-1500				X		X		X	X	X		X	
HAWA Junior	80	32-80	4000	500-1800	6750			X		X		X	X	X			
EKU Divido	100	30	2400	2000	6000	X	X	X	X	X	X		X	X	X		
HAWA Variotec	150	36-68	4000	700-1500	13500			X		X		X	X	X	X		
Parois pliants coulissants																	
HAWA 20 c Parois pliant	120	42-80	4000	1000	6000			X		X		X	X	X	X		
HAWA Centerfold	80	35-45(57)	4000	500-900	6000			X	X	X		X	X	X	X		
HAWA Variofold	80	35-45(57)	4000	500-900	6000			X	X	X		X	X	X	X		
Systèmes de transport																	
HAWA Varioflex	40	35-80	4000	900				X		X		X		X		X	
Verre																	
Portes coulissantes																	
HAWA Junior	40/80/120/160/250	8-16	4000	3000		40/80/120	X	X	X	X			X	X	X		
HAWA Ordena	70	8-10.7	2600	600-3000				X	X	X			X	X	X		
EKU Porta	40/100	6-12.7	2700	1600		40/60/100	X	X	X	X			X	X	X		
HAWA Puro	150	8-12.7	3000	750-3000				X	X	X			X	X	X		
HAWA Purofino Plus	80	8-12.7	3000	600-3000		X	X	X	X	X			X	X	X		
HAWA Super	250	8-80	4000	3000			X	X		X				X	X		
Parois coulissantes																	
HAWA Aperto	60	8-10 (30)	2600	500-1100				X		X		X	X	X		X	
EKU Divido	100	6 (30)	2750	2000	6000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
HAWA Shopfront	400	8-16 (50)	3500	3000				X		X				X	X	X	
HAWA Variotec	150	10-13 (36)	3500	700-1500				X		X				X	X	X	
Parois pliants coulissants																	
HAWA Centerfold	80	10-13 (36)	2600	500-900				X	X	X				X	X	X	
HAWA Variofold	80	10-13 (36)	2600	400-900				X	X	X				X	X	X	
HAWA Junior	80	8-16 (26)	3000	500-1200	3700			X		X			X	X	X		
Douches																	
EKU Banio	40	8-9	2200	800	1500	X	X			X			X	X	X		



Pour le meuble

	Spécifications techniques					Design/Montage							Application recommandée		
Bois															
Portes coulissantes															
HAWA 220 Planfront	70	19-45	2600	400-1500					X		X		X	X	X
HAWA Aperto	40	19-25	2600	400-900					X			X	X	X	X
EKU Clipo	15/16/26/36	10-25	2400	1200	X	X	X	X	X		X		X	X	X
EKU Combino	20/35/40/50/65/80	19-40	2800	1600	X	X	X	X		X			X	X	X
EKU Creation	25	6/19	2200	1200	X	X		X					X	X	X
EKU Frontal	25	19	2000	800	X			X					X	X	X
EKU Frontino	20/40	19-25	2400	600-1200	X						X		X	X	X
EKU Libra	20	16-30	1000	1600		X		X		X	X		X	X	X
HAWA Miniroll	15/25	19-40	2600	1500		X							X	X	X
EKU Regal A	25/40	19-50	2500	1200	X						X		X	X	X
EKU Regal B	25	16-50	2000	1200	X	X		X		X	X		X	X	X
EKU Regal C	16/26	16-19	2200	1200	X	X		X		X	X		X	X	X
Portes à pivotement, coulissement-repliement et escamotage															
HAWA Concepta	25/30/40/50	19-50	1250-2850	300-900	X				X	X	X	X	X	X	X
HAWA Folding Concepta	25	19-26	1250-2600	300-700	X				X	X	X	X	X		
Portes à coulissement-repliement															
HAWA Multifold	30	19-25	2600	200-650					X	X	X	X	X	X	X
Extensions															
EKU Forte	170/340	16-40	2462	800	X						X		X	X	X
Verre															
Portes coulissantes															
EKU Clipo	16/26/36	4-8 (12/20)	2000	1000	X	X			X				X	X	X
EKU Frontal	25	4/6 (20/22)	2200	800	X			X					X	X	X
EKU Regal A	25	4 (22)	2200	1200							X		X	X	X
EKU Regal B	25	4-8	1800	1200	X						X		X	X	X
EKU Regal C	16/26	4-6.35 (12/20)	2000	1000	X	X					X		X	X	X

Icônes d'index

Domaine d'utilisation



Sur le bâtiment



Dans le bâtiment



Pour le meuble

Spécifications techniques



Poids



Épaisseur



Hauteur



Largeur



Amortissement



Surface max. par porte



Largeur max. du système



Surface max.



Largeur max. d'ouverture

Design



IS Inslide



MS Mixslide



FS Forslide



IS Inslide affleurant/
sur un niveau



MS Mixslide affleurant/
sur un niveau



FS Forslide affleurant/
sur un niveau

Montage



à ouverture totale



à ouverture semi-ouvrante



Montage mural



Montage au plafond



Montage au plafond encastré



ol à roulement en haut



ul à roulement en bas

Application



Contrainte légère
Accès privé



Contrainte moyenne
Accès semi-public



Contrainte élevée
Accès public



Intérieur du pays
À plus de 20 km de distance avec la côte



Zone côtière
À moins de 20 km de distance avec la côte